



**Dimensioni compatte e costi ridotti.
Enormi vantaggi per la vostra azienda**

C830



C810 e C830



Dimensioni
notevolmente ridotte
rispetto alle stampanti
A3 della concorrenza



Stampa A3 a colori veloce, conveniente e professionale

Questa serie di stampanti rende la stampa professionale A3 a colori alla portata di tutti. Grazie al loro ridotto ingombro, è possibile installarle facilmente sia nei piccoli uffici sia in casa.

La Serie C800 di OKI Printing Solutions.

Minimo ingombro.

Massime prestazioni nella stampa A3 professionale.



VELOCITÀ

Stampa veloce per la massima efficienza professionale

La velocità della Serie C800 consente di restare sempre al passo con il carico di lavoro garantendo all'azienda efficienza e competitività. Il tempo di uscita della prima pagina è di appena 10 secondi con una velocità di stampa in A4 di 30 ppm a colori / 32 ppm in monocromia e in A3 di 16 ppm a colori / 17 ppm in monocromia. Le stampanti sono dotate di connessione USB ad alta velocità nonché della scheda di rete integrata per adattarsi al meglio ai ritmi di stampa dei gruppi di lavoro.

CONVENIENZA

Rapporto prezzo/prestazioni straordinariamente vantaggioso

Nulla impedisce la stampa professionale a colori in A3. Queste stampanti sono convenienti non solo al momento dell'acquisto, ma anche nel costo delle stampe a colori, significativamente più basso persino di quello delle più blasonate stampanti A3 a getto di inchiostro. E non ci sono compromessi neanche nella stampa monocromatica, il cui costo copia è confrontabile a quello delle stampanti monocromatiche. In più, visto che la Serie C800 integra di serie la connessione di rete, i benefici economici possono essere moltiplicati per il numero degli utenti che la condividono.

COMPATTEZZA

Le stampanti a colori A3 più compatte della categoria

Queste stampanti a colori A3 garantiscono prestazioni eccezionali con dimensioni quasi dimezzate rispetto alle concorrenti. Così le aziende possono guadagnare spazio, senza dover rinunciare a velocità, risultati o funzionalità. In più, grazie alla loro silenziosità, le stampanti possono essere installate vicino alla scrivania, per una

Dal formato A6 a quello A3. Documenti di ufficio, presentazioni e brochure per punti vendita: tutto può essere prodotto brillantemente senza l'ausilio di servizi esterni.



VERSATILITÀ

Riescono a gestire documenti diversi garantendo la stessa qualità nei risultati

La Serie C800 stampa con facilità documenti di diverso formato e tipo. Queste stampanti sono così flessibili da poter stampare dal formato A6 a quello A3 su una vasta gamma di supporti di grammatura fino a 220 g/mq. L'enorme capacità carta (fino a 1.460 fogli e fino a quattro sorgenti carta) riduce il numero di interventi da parte dell'utente, condizione ideale per i gruppi di lavoro più numerosi. L'unità fronte/retro consente di stampare su entrambi i lati dei fogli ed è ideale per risparmiare carta e produrre opuscoli. Inoltre il software Template Manager 3.0 permette di creare una serie di documenti speciali dall'aspetto professionale senza alcun aiuto esterno. Questo vuol dire risultati eccezionali nella stampa di banner, poster, etichette per CD, biglietti da visita e molto altro, con grandi benefici per l'immagine dell'azienda e la riduzione dei costi.

RISULTATI STRAORDINARI

Tecnologia e funzionalità esclusive per una stampa senza eguali

Qualsiasi tipo di stampa risulta migliore grazie alla tecnologia ProQ2400 Multilevel e all'esclusivo toner High Definition, sviluppati per operare in sinergia e assicurare un maggiore livello di dettaglio, colori più intensi e conferire ai documenti un aspetto patinato. L'opzione Photo Enhance, selezionabile dal driver, permette di ottenere sulla comune carta per l'ufficio immagini straordinariamente nitide e di qualità confrontabile a quella fotografica. La stampante C830 offre l'emulazione PostScript che permette di eseguire stampe da una gamma ancora più

ulteriormente la stampa di PDF.

PANORAMICA SULLE CARATTERISTICHE DELLA SERIE C800

	C810n	C810dn	C810cdtn	C830n	C830dn	C830cdtn
Velocità di stampa a colori (A4/A3)	30 ppm / 16 ppm					
Velocità di stampa in monocromia (A4/A3)	32 ppm / 17 ppm					
Capacità carta	300 + 100		300 + 530 + 100	300 + 100		300 + 530 + 100
Fronte/retro	○ (43226003)		•	○ (43226003)		•
Memoria	128 MB			256 MB		
Linguaggio di stampa	Sistema di stampa basato su host Windows/Mac			PCL / PostScript		
Velocità processore	PowerPC405 200 MHz			PowerPC750 700 MHz		

• Standard ○ Opzionale (codice d'ordine)

Le stampanti a colori e monocromatiche della Serie C800

	C810n	C810dn	C810cdtn	C830n	C830dn	C830cdtn
Codice d'ordine	01235301	01235401	01235501	01235601	01235701	01235801
Velocità e prestazioni	Velocità di stampa formato A4 30 ppm a colori, 32 ppm in monocromia Velocità di stampa formato A3 16 ppm a colori, 17 ppm in monocromia Tempo di uscita della prima stampa 10 secondi a colori; 9,5 secondi in monocromia Tempo di riscaldamento Entro 90 secondi dall'accensione ed entro 75 secondi dal risparmio energetico Velocità processore PowerPC405 200 MHz / PowerPC750 700 MHz					
Qualità di stampa	Risoluzione Tecnologia Multilevel ProQ2400, 1.200 x 600 dpi Funzioni speciali Auto Colour Balance, Photo Enhance tramite driver / Auto Colour Balance, Photo Enhance tramite Driver (esclusi i driver Mac e tutti i driver PostScript)					
Font	Font della stampante - Scalabili: 87 font PCL e 136 font PostScript, font PCL Bitmap, codici a barre OCR-A/B e USPS ZIP					
Compatibilità	Linguaggi di stampa Sistema di stampa basato su host Windows/Mac / PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 Connettività USB ad alta velocità ed Ethernet 10/100 Base-TX / USB ad alta velocità, Ethernet 10/100 Base-TX, Parallela bidirezionale IEEE 1284 Compatibilità OS ¹ Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008 / Server 2008 per x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 o successivi / OS X Intel 10.4.4 o successivi incluso OS X 10.5 Sicurezza e networking avanzato - IPv6, autenticazione 802.1x, SNMP V3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ³ , Data Encryption ³ , filtraggio MAC e IP Supporto codice a barre - Supporto codici a barre con codice di controllo					
Suite di utility⁴	Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool ⁴ / Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager ^{3,4} , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , PDF Direct Utility					
Memoria	RAM di serie 128 MB / 256 MB RAM massima 128 MB / 768 MB Unità hard disk - / 40 GB (Opzionale)					
Gestione carta	Capacità cassetto carta 1 300 fogli da 80 g/mq Capacità cassetto carta opzionale 2 530 fogli da 80 g/mq Capacità cassetto carta opzionale 3 530 fogli da 80 g/mq Capacità alimentatore multiplo 100 fogli da 80 g/mq Capacità carta massima (inclusi i cassettei opzionali) 1460 fogli da 80 g/mq Formati carta Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5 / Cassetti 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 / Alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 Buste (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etichette (Avery 7162, 7664, 7666), Dimensioni personalizzate (fino a 1.320,80 mm di lunghezza incluso banner) / Fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5; dimensioni personalizzate: Larghezza 148,5-297 mm; lunghezza 182-431,80 mm Grammatatura carta Cassetto 1: da 64 a 120 g/mq, cassettei 2/3: da 64 a 176 g/mq; alimentatore multiplo: da 64 a 220 g/mq, fronte/retro automatico: da 64 a 105 g/mq Capacità raccolta carta 250 fogli rivolti verso il basso, 100 fogli rivolti verso l'alto, 80 g/mq					
Condizioni operative	Temperatura/umidità Da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C) / UR da 20 a 80% (raccomandata da 50% a 70%) Magazzinaggio Da -10 a 43°C, UR da 10 a 90%					
Requisiti di alimentazione	Alimentazione Da 220 a 240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2% Consumo elettrico Tipico 570 W, di picco 1.350 W, in attesa 200 W (media), risparmio energetico <15 W / Tipico 570 W, di picco 1.350 W, in attesa 200 W (media), risparmio energetico <17 W					
Livello di rumore	In funzione: 54 dB(A) o meno, in standby: 37 dB(A), risparmio energetico: livello di sottofondo					
Dimensioni (AxLxP)	345 x 485 x 579 mm	345 x 485 x 634 mm	805 x 485 x 634 mm	345 x 485 x 579 mm	345 x 485 x 634 mm	805 x 485 x 634 mm
Peso²	Circa 36 Kg	Circa 40 Kg	Circa 60 Kg	Circa 36 Kg	Circa 40 Kg	Circa 60 Kg
Carico di lavoro	Carico di stampa (massimo) 75.000 pagine/mese Carico di stampa (medio) 1.500 - 5.000 pagine/mese					
Garanzia	Pan Europea di un anno on site					
Accessori	Stampa fronte/retro	o (43226003)	•	o (43226003)	•	
	Memoria	-		o 256 MB (01182901), 512 MB (01182902)		
	2° cassetto carta addizionale	o (44016213)	•	o (44016213)	•	
	3° cassetto carta addizionale			o (44016213)		
	Unità hard disk 40 GB	-		o (01207701)		
	Mobiletto	o (44153703)	•	o (44153703)	•	

• Standard o Opzionale (codice d'ordine)

¹ Controllare le versioni più aggiornate dei driver e la compatibilità OS sul sito Web locale di OKI Printing Solutions

² Inclusi tutti i materiali di consumo

³ Necessita di unità hard disk

⁴ Solo Windows

Informazioni sui consumabili: Per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questo modello è stato progettato in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI Printing Solutions originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa della stampante.

Descrizione	Durata (pagine)	Codici d'ordine			
Toner*	8.000	Ciano: 44059107	Magenta: 44059106	Giallo: 44059105	Nero: 44059108
Tamburo di stampa*	20.000	Ciano: 44064011	Magenta: 44064010	Giallo: 44064009	Nero: 44064012
Cinghia di trasferimento	80.000	43449705			
Unità fusore	100.000	43529405			

*Toner: Pagine A4 riferite allo standard ISO/ISC 19798. Tamburo: Durata media in pagine A4.

Cartucce in dotazione alla stampante fino a 2.000 pagine al 5% di copertura.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11

20084 LACCHIARELLA (MI)

TEL.: 02.90026.1 (R.A.)

FAX: 02.90026.344

WWW.OKI.IT

Stampanti a colori

Stampanti monocromatiche

MFP

Stampanti ad aghi

Fax

Stampanti per etichette/POS

